

Der bessere Bodenbelag.



ALLESDICHT (AD)

ALLESDICHT ist eine einkomponentige, wasserverdünnbare, streich-, spritz- und spachtelbare, auf Gummimehl basierende Dispersion ohne gesundheitsschädigende Bestandteile. ALLESDICHT wird 2- bis 3-schichtig jeweils nass auf trocken aufgebracht und bildet nach dem Abtrocknen eine hervorragend haftende, wasserundurchlässige Gummi-Abdichtungshaut von extremer Elastizität und mit bester Rissüberbrückung.

ALLESDICHT beseitigt oder verhindert Undichtigkeiten auf Holz, Fliesen, Blech, Faserzement, Bitumen, Beton, gesandeten Dachhäuten. Typische Anwendungen: Dacheindeckung, Terrasse, Balkon, Dachrinne, Wasserbehälter, Mauerwerk, Kellerwand, im erdberührten Bereich.

ALLESDICHT wurde als Bauwerksabdichtung geprüft: allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC 02 / 5.1 / 22 - 335.

Produktdaten

Farbdesign	schwarz	Gewicht	25 kg/Eimer = 3.25 kg/m² x 2 mm
Montage		Verbrauch	1 m² x 2 mm = 0.13 Eimer
Verpackung	385 x 385 x 325 mm	Maße	25 kg 7,6 m²

Eigenschaften



Farbdesign schwarz

Schwarz ist die universell Basis-Farbe von AllesDicht und ideal zur Abdichtung von Fundamenten, Kellerwänden, Dachterrassen.

Material

Hauptbestandteil von ALLESDICHT ist fein vermahlene Gummimehl, welches nachhaltig aus der Verwertung von LKW-Reifen gewonnen wird. Zusammen mit wertvollen Additiven werden die Bestandteile zu einer wässrigen Dispersion vermischt. Daher ist ALLESDICHT auch beliebig mit Wasser verdünnbar. Die Verarbeitungstemperatur beträgt 5 bis 30 °C, für eine frostsichere Lagerung ist Sorge zu tragen.