



ALLESDICHT – Flüssigabdichtung (AD)

ALLESDICHT ist eine vielseitig einsetzbare Flüssigabdichtung für Neubau, Sanierung und Reparatur. Die Beschichtung schützt dauerhaft gegen Feuchtigkeit – auch bei drückendem Wasser – und eignet sich für Flächen wie Dach, Balkon, Terrasse oder Kellerwand.

Das lösemittelfreie, wasserverdünnbare Material ist bauaufsichtlich zugelassen und haftet sicher auf Beton, Bitumen, Holz, Ziegel, Metall oder Fliesen. Der Verbrauch liegt bei ca. 3,3kg/m². ALLESDICHT wird in mehreren Schichten aufgetragen und bildet nach dem Trocknen eine elastische, rissüberbrückende Schutzhaut.

Produktdaten

Farbdesign **Schwarz**
Montage
max. Format **346 x 266 x 241 mm**

Gewicht **11 kg/Eimer = 3.33 kg/m² x 2 mm**
Umrechnung **1 m² x 2 mm = 0.3 Eimer**
Nutzmaß **11 kg | 3,3 m²**

Eigenschaften



Farbdesign Schwarz

Schwarz bildet den natürlichen Grundton der Abdichtungsmasse – der tiefe, neutrale Farbton fügt sich unauffällig in Fugen und Anschlussbereiche ein.



Material

ALLESDICHT ist eine polymermodifizierte Dispersion auf Basis von gemahlenem Kautschuk. Das Produkt ist lösemittelfrei und kann bei Bedarf mit Wasser verdünnt werden. Im Lieferzustand hat es eine honigartige Viskosität und bildet nach dem Trocknen eine elastische Gummihaut mit hoher Reißdehnung. ALLESDICHT ist frei von gesundheits- und hautschädigenden Stoffen und emissionsarm. Es eignet sich für mineralische Untergründe wie Beton sowie für Holz, Bitumen und Fliesen. Bei der Lagerung vor Frost schützen, Verarbeitung zwischen 5 und 30 °C.

Eigenschaften



Efl

Brandverhalten nach EN 13501-1: Efl



Frostbeständig

Beständig gegen Frost und gefrierendes Wasser im Material – ohne Platzen, Reißen oder Brechen.



Indoor & Outdoor

Witterungs- und frostbeständig – vielseitig im Innen- und Außenbereich verwendbar.



Mit UV-Stabilisierung

Das ELT-Gummigranulat enthält UV-Stabilisatoren. Der Farbton bzw. die Farbbeschichtung vergilbt nicht.

Vergleichswerte

Der Vergleich der technischen Daten auf einer Skala von 1 bis 5 bietet eine praktische Möglichkeit, die relevanten Eigenschaften der WARCO-Produkte objektiv zu bewerten, wodurch sich das für den jeweiligen Anwendungszweck am besten geeignete Produkt leichter finden lässt. Ausführliche Informationen zu den Skalenwerten und deren Berechnung finden Sie auf der Produktdetailseite.

WARCO Bodenbeläge GmbH

Klemmhof 9
67433 Neustadt an der
Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung

0720 778 040

E-Mail: info@warco.at
Internet: www.warco.at