Artikel-Nr.: **1791**

Gummigranulat (MA)

Das Gummigranulat ist SBR-Granulat aus Altreifen mit einer Körnung von 2 bis 6 mm und wird lose im 20-kg-Sack geliefert. Es dient als Füllung für Boxsäcke. Die elastischen Körner geben dem Sack Gewicht und federn Schläge und Tritte etwas ab.

Mit einem PU-Bindemittel im Verhältnis vier oder fünf Teile Granulat zu einem Teil Bindemittel vermischt, wird das Gummigranulat zur Reparaturmasse für Flächen aus Gummigranulatplatten, etwa für Pfostenanschlüsse, Wandanschlüsse und kleine Ausbesserungen. Die Masse wird vor Ort aufgespachtelt und härtet je nach Bindemittel, Temperatur und Luftfeuchtigkeit meist in zehn bis über zwanzig Stunden aus.

Produktdaten

Farbdesign	**Anthrazit**	Gewicht	**20 kg/Stück = 1 kg/kg**
Montage		Umrechnung	**1 kg = 0.05 Stück**
Außenmaß	**1 x 1 x 1 mm**	Nutzmaß	**20 kg**

Eigenschaften



Farbdesign Anthrazit

Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kräftiger, dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos und fügt sich in moderne wie industriell geprägte Umgebungen ein. Der Ton ist die Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus der Reifenverwertung; gebunden wird es mit farblosem Bindemittel. Neue Platten sind zunächst tiefschwarz und können unter UV-Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.



Material

Das schwarze ELT-Gummigranulat hat eine Körnung von 2 bis 6 mm, ist also eine grobe Fraktion. ELT steht für „End of Life Tyres“. Das Granulat stammt aus Altreifen und besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR).