WARCO
Ihr sicherer Bodenbelag.



Bumper Plate (BP)

Die Bumper Plate ist eine Hantelscheibe aus fein gekörntem, PU gebundenem Gummigranulat mit Stahlring für olympische Langhantelstangen mit 50-mm-Aufnahme. Sie nimmt beim Abwurf den Großteil der Aufprallenergie auf, federt kontrolliert zurück und macht das Training spürbar leiser. Alle Gewichte haben denselben Durchmesser, deshalb liegt die Langhantel immer gleich hoch.

Die Bumper Plate eignet sich für Gewichtheben, CrossFit und Krafttraining im Studio, in der CrossFit-Box und im Homegym und dank UV-stabilisiertem Granulat auch für draußen. Wo regelmäßig schwere Hanteln abgeworfen werden, empfiehlt sich ein geeigneter Boden, etwa mit Funktionsplatten Klasse 1.

Produktdaten

Farbdesign	**Anthrazit**	Gewicht	**5 kg/Stück = 10 kg/Paar**
Montage	**nicht relevant**	Umrechnung	**1 Paar = 2 Stück**
Außenmaß	**455 x 455 x 32 mm**	Nutzmaß	**5 kg | ø 45,4 x 3,15 cm**

Eigenschaften



Farbdesign Anthrazit
Anthrazit ist ein tiefes Schwarzgrau. Als kräftiger, dominanter Farbton wirkt es sachlich und zeitlos und fügt sich in moderne wie industriell geprägte Umgebungen ein. Der Ton ist die Eigenfarbe des schwarzen Gummigranulats aus der Reifenverwertung; gebunden wird es mit farblosem Bindemittel. Neue Platten sind zunächst tiefschwarz und können unter UV-Einwirkung mit der Zeit etwas heller werden.



Material
Das Produkt besteht aus feinem schwarzem ELT-Gummigranulat mit einer Körnung von 0,3 bis 1,5 mm. Das Granulat wird aus Altreifen gewonnen, daher die Abkürzung ELT für „End of Life Tyres“. Es besteht aus Naturkautschuk (NR) und Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) und wird mit PU-Bindemittel gebunden. Bei Anthrazit ist das Bindemittel farblos. Für farbige Ausführungen wird es eingefärbt und legt sich als Farbschicht um die Körner. Die Oberfläche ist fein strukturiert, geschlossen und seidenmatt.

24/11/2026

Bumper Plate (BP)

Eigenschaften



UV-stabilisiert
ELT-Granulat UV-stabilisiert. Einzelne Farbtöne der Beschichtung können sich im Freien leicht verändern.



Schadstoffgrenzwerte eingehalten
Hält die in der EU geltenden Schadstoffgrenzwerte ein. Der anfängliche Gummigeruch lässt nach.

Technische Daten

Die wichtigsten technischen Eigenschaften der WARCO-Produkte werden auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet. So lassen sich Produkte für denselben Einsatzzweck direkt miteinander vergleichen. Wie die Skalenwerte ermittelt werden, erläutert die jeweilige Produktseite.

Scheinbare Dichte – Skalenwert 5: ab 1.000 kg/m³

Abriebfestigkeit – Skalenwert 5: höchste Stufe (BS 7188)

Stoß- und Schwingungsdämpfung, Trittschalldämmung – Skalenwert 2: mäßige Dämpfung

Druckfestigkeit – Skalenwert 5: kein bleibender Eindruck nach 24 Stunden Entlastung (BS 7188)

WARCO Bodenbeläge GmbH
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

WARCO Gallery
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße
Terminvereinbarung erforderlich.

Fachberatung
06321 915 29 90

E-Mail: info@warco.de
Internet: www.warco.de

24/11/2026